ファイアライトプラス。ネオ




FIRELITE PLUS® NEO

衝撃安全性に優れた、耐熱合わせガラス

— ファイアライトプラス®ネオが、開放感と安心感を空間にもたらします —

ファイアライト®を特殊樹脂で貼り合わせることで、衝撃安全性をプラス した耐熱合わせガラスです。学校や交通施設、公共施設など、火災の備え としてはもちろん、日常的な安全性が求められる空間に最適です。

〈特殊樹脂フィルム〉が新しくなりました ▶



特長



1 とにかく熱衝撃に強い

800℃に加熱した後に冷水をかけても割れない 防火ガラスは、熱膨張がほぼゼロの耐熱結晶化ガ ラスのファイアライトだけです。火災時のスプリン クラーや消火活動の際の放水に耐えられます。



2 高い衝撃安全性

合わせガラスなので、万が一、人や物が衝突して割れても破片の飛散や落下、脱落がほとんどありません。「JIS R 3205合わせガラス」における耐衝撃試験の基準を満たしています。



3 自然破損のおそれがない

耐熱強化ガラスには、外力が加わっていないにも 関わらず不意に破損する問題がありますが、ファイ アライトはその心配のないガラスです。

※写真は耐熱強化ガラスの自然破損イメージです

4 メンテナンスフリー


合わせガラスなので経年劣化がほぼありません。

5 優れた遮音性能

ファイアライトプラスはJIS A 4706に規定される遮音等級のT-2等級に相当する遮音性能を有します。

⚠警告

●ファイアライトプラス®ネオはガラス製です。欠けたり破損したりするとその破片で大けがをすることがあります。取り扱いには十分ご注意ください。●ガラスに欠けやクラックが生じた場合、ガラスの強度は著しく低下します。小さな欠けやクラックであっても放置しないでください。





NEW ファイアライトプラス®ネオ (スチール製FIX)

■特定防火設備認定品(認定取得会社:日本電気硝子株式会社)


認	定	品	耐熱合わせガラス [ファイアライトプラス [®] ネオ] 入鋼製はめ殺し窓	
認	定者	番 号	EA-0550	
最	大 開 口	寸 法	W1,570×H3,000mm	
ファイアライトプラス* ネオ			厚さ8.8mm(ファイアライト 4mm厚品 の合わせガラス)	


※ファイアライトプラス®ネオは、枠と一体で個別に特定防火設備の認定を受けています。





※本製品は屋内用です。





ファイアライトプラス®ネオは

火災の備えはもちろん、 日常的な安全性が求められる 施設に最適です。







交通施設







■ 製造元



■ 販売店 〔お問い合せは、お近くの販売店まで〕



仙 台		₹983-0014	仙台市宮城野区高砂1丁目1-15	Tel. 022-254-8411	Fax. 022-254-8416
東京	(ショールーム)	〒130-8513	東京都墨田区立川4丁目15-3	Tel. 03-3632-7721	Fax. 03-3632-3150
名古屋		∓451-0084	名古屋市西区上堀越町2丁目19-1	Tel. 052-522-5491	Fax. 052-523-3075
大 阪	(ショールーム)	₹532-0003	大阪市淀川区宮原2丁目11-1	Tel. 06-6392-2711	Fax. 06-6392-2911
福岡		〒812-0016	福岡市博多区博多駅南5丁目22-4	Tel. 092-483-3371	Fax. 092-482-2575